



НАША ПРОДУКЦИЯ

Моторные масла

- ◆ Синтетические и минеральные масла для бензиновых и дизельных двигателей
- ◆ Двухтактные моторные масла

Трансмиссионные масла

- ◆ Минеральные и синтетические
- ◆ Универсальные API GL4 и API GL5
- ◆ Масла ATF

Гидравлические жидкости

- ◆ Фильтрованные гидравлические масла
- ◆ Безцинковые и цинкосодежащие масла
- ◆ Биоразлагаемые масла
- ◆ Негорючие гидравлические жидкости

Индустриальные материалы

- ◆ Компрессорные масла
- ◆ Смазки для пневматического оборудования
- ◆ Смазки общего назначения
- ◆ Трансформаторные масла
- ◆ Редукторные масла
- ◆ Масла теплоносители
- ◆ Белые масла

Аэрозоли

- ◆ Силиконовые спреи
- ◆ Для открытых зубчатых передач
- ◆ Антикоррозийные составы
- ◆ Очистители
- ◆ Проникающие масла
- ◆ Белые смазки
- ◆ Смазочные материалы с пищевым допуском
- ◆ PTFE

Сельское хозяйство и лесная промышленность

- ◆ Масла для цепных пил
- ◆ Биоразлагаемые масла и смазки
- ◆ Масла для 2-тактных и 4-тактных двигателей

Металлообработка

- ◆ Водосмешиваемые эмульсии для черных и цветных металлов
- ◆ Масла для шлифовки
- ◆ Антикоррозийные материалы
- ◆ Добавки к СОЖ
- ◆ СОЖ в аэрозольной упаковке
- ◆ Масла для направляющих

Смазки для пищевой промышленности

- ◆ Смазки для пищевой промышленности (USDA H1/NSF)

Смазки

- ◆ Смазки для подшипников
- ◆ Многоцелевые смазки
- ◆ Смазки на основе PTFE, графита и MoS2
- ◆ Биоразлагаемые смазки
- ◆ Высокотемпературные смазки
- ◆ Специальные смазки

Высокотехнологичные смазки для мототранспорта

- ◆ Масла моторные для двигателей и трансмиссий, цепей и вилок

Оборудование

- ◆ Емкости для масла
- ◆ Шприцы
- ◆ Скиммеры
- ◆ Рефрактометры
- ◆ Фильтрующие устройства
- ◆ Дозаторы для насосов
- ◆ Масленки
- ◆ Обезжириватели

“Зимний пакет”

- ◆ Антифриз
- ◆ Охлаждающие жидкости
- ◆ Стеклоочистители

Чистящие средства

- ◆ Обезжириватели
- ◆ Мыло для рук
- ◆ Абсорбирующие гранулы

UNIL LUBRICANTS
SINCE 1903

BELGIUM

Bergensesteenweg 713
1600 Sint-Pieters-Leeuw
Tel. +32 (0) 2 365 02 00
Fax +32 (0) 2 360 01 12

info@unil.com
orders@unil.com
www.unil.com



ISO 9001 - ISO 14001
Certified

ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ



Если Вы не уверены в выборе смазочного материала, подходящего под Ваши требования, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки. Мы будем рады помочь Вам подобрать оптимальный продукт.

Тел./факс +32 (0) 2 365 02 00

E-mail: info@unil.com

ПРОДУКТ	SAE/ISO	ОПИСАНИЕ	СТАНДАРТЫ ДОПУСКИ	ХАРАКТЕРИСТИКИ
GERION LS	75W90 75W140	100% синтетическое масло с антизадирными присадками (EP), специально разработанное для смазки мостов с самоблокирующимися дифференциалами, используемых в спортивных и гоночных автомобилях, спецтехнике.	API GL4/GL5-LS • MAN 341 Type E3 • MAN 341 Z2 • MAN M 342 M3 • SCANIA STO:01 • API MT-1 • DAF • IVECO • MB-Approval 235.8 • ZF-TE-ML 02B/01/12B/16F/17B/19C/21B	<ul style="list-style-type: none"> Эффективная защита для нагруженных гипоидных передач при различных условиях эксплуатации
GERION DRIVE	75W90 75W140	100% синтетическое масло с увеличенным интервалом замены, предназначенное для коробок передач и ведущих мостов на промышленных транспортных средствах и землеройной технике, которые подвергаются тяжелым нагрузкам.	API GL4/GL5/MT-1 • ARVIN MERITOR 0-76-N • DAF • IVECO • MACK GO-J • MAN 341 Z2 • MAN M 342 M3 • MB 235.11 • MIL-PRF-2105 E • SAE J2360 • SCANIA STO:01 • ZF-TE ML 02B/05B/07A/16F/17B/12B/19C/21B	<ul style="list-style-type: none"> Отличная текучесть при низких температурах Высокая термическая стабильность Хорошие противоизносные свойства Экономия топлива, благодаря уменьшению трения
GERION EXTRA	75W90	Синтетическое трансмиссионное масло, используемое, преимущественно, для коробок передач легковых автомобилей (Renault, Peugeot, Citroen).	API GL4/GL5 • MAN 342 M1 • MB 235.0 • MIL-L-2105D • VOITH • VOLVO 97310/ 97316 • ZF-TE ML 07A/16B/16C/16D/17B/19B/21A	<ul style="list-style-type: none"> Высокий индекс вязкости и хорошие показатели текучести при низких температурах Облегчает переключение передач. Создано для тяжелых условий эксплуатации
GERION TDL	75W90	100% синтетическое масло типа TDL, специально разработанное для механических коробок передач, а также для мостов легковых и грузовых автомобилей.	API GL4/GL5/MT-1 • MAN 341 Type E3 • MAN 342 M3 • MAN 341 Z2 • MB 235.8 • RENAULT TRUCKS GL5 HT • SAE J2360 • SCANIA STO:01 • ZF-TE ML 02 B/05B/07A/08/12B/16F/17B/19C/21B	<ul style="list-style-type: none"> Улучшенная стойкость к окислению Исключительно долгий срок службы Существенно увеличивает интервалы замены масла Устойчиво к высоким температурам Отличная текучесть при низких температурах. Снижение износа Экономия топлива
GERION LE	75W80	Трансмиссионное масло для механических коробок передач легковых и грузовых автомобилей, сельскохозяйственной и землеройной техники, вилочных погрузчиков, а также для средненагруженных мостов и обратных муфт, где требуется стандарт API GL4.	API GL4 • ZF-TE-ML 02D • MAN 341 Type E3/Z3 • DAF • IVECO • Volvo 97307 • RENAULT	<ul style="list-style-type: none"> Улучшенные противоизносные и противозадирные характеристики для защиты узлов трансмиссий Отличные показатели текучести при низких температурах Совместимо с цветными металлами Термическая стабильность и хорошая стойкость к окислению при высоких температурах
GEAR EP	80W85 80W90 85W140	Трансмиссионное масло для механических коробок передач легковых и грузовых автомобилей, сельскохозяйственной и землеройной техники, вилочных погрузчиков, а также для средненагруженных мостов и обратных муфт, где требуется стандарт API GL4.	API GL4 • MB 235.1 • MAN 341 Type E1/Z1 • ZF TE ML 02A/16A/17A/19A	<ul style="list-style-type: none"> Улучшенные противоизносные и противозадирные свойства Отличное смазывание при любых температурах Высокая термическая стабильность
GEAR LS	80W90 85W90 85W140	Масло с антизадирными присадками (EP), специально разработанное для смазки мостов с самоблокирующимися дифференциалами, используемых в спортивных и гоночных автомобилях, спецтехнике.	API GL5-LS • Ford M2C 104A • ZF-TE-ML 05	<ul style="list-style-type: none"> Улучшенные противоизносные и противозадирные свойства
GEAR ZF	80W90 85W90 85W140	Масло, предназначенное для механических трансмиссий, подвергающихся большим нагрузкам, например, редукторов, гипоидных дифференциалов промышленных транспортных средств, землеройной и сельскохозяйственной техники, где требуется стандарт API GL5.	API GL5 • MB 235.0 • DAF • MAN 342 M1 • MIL-L-2105D • RENAULT • VOITH 3.325-339 • VOLVO 97310/97316 • ZF-TEML 01/05A/07A/16B/16C/16D /17B/19B/21A	<ul style="list-style-type: none"> Улучшенные противоизносные и противозадирные свойства Отличное смазывание при любых температурах Высокая термическая стабильность
MULTIGEAR	75W80	Синтетическое трансмиссионное масло, используемое, преимущественно, для коробок передач легковых автомобилей (Renault, Peugeot, Citroen).	API GL5	<ul style="list-style-type: none"> Высокий индекс вязкости и хорошие показатели текучести при низких температурах Оптимально для тяжелых условий эксплуатации Высокая термическая стабильность
UNIVERSAL GEAR	80W90	Универсальное трансмиссионное масло, удовлетворяющее стандартам API GL4 и GL5.	API GL4/GL5	<ul style="list-style-type: none"> Идеальное решение для смешанного автопарка